



RSV4 - TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

TIP MOTORJA	Aprilia 4 vzdolžni 65° V4 valjni, 4-taktni, tekočinski hladilni sistem, dvojna odmična gred (DOHC), štiri ventili na valj
VRTINA IN HOD	81 x 53,32 mm
DELOVNA PROSTORNINA MOTORJA	1.099 cm ³
KOMPRESIJSKO RAZMERJE	13,6:1
NAJVEČJA MOČ NA ROČIČNI GREDI	217 KM (159,5 kW) pri 13.000 vrt/min
NAJVEČJI NAVOR NA ROČIČNI GREDI	125 Nm pri 10.500 vrt/min
NAPAJANJE	Airbox s sprednjimi dinamičnimi dovodi zraka. 4 Marellijeve 48-milimetrske dušilne lopute z 8 injektorji in upravljanjem motorja Ride-By-Wire.
PRENOS	6-stopenjski kasetni menjalnik Prestavna ročica z elektronskim sistemom Aprilia Quick Shift (AQS)
SKLOPKA	Večploščna mokra sklopka z mehanskim drsnim sistemom
PRIMARNI POGON	Zobniki z ravnim rezom in vgrajeno gibljivo sklopko, pogonsko razmerje: 73/44 (1.659)
SEKUNDARNI POGON	Veriga: Pogonsko razmerje: 41/16 (2.562)
UPRAVLJANJE NADZORA	Sistem APRC (Aprilia Performance Ride Control), ki vključuje načine delovanja motorja (AEM), nadzor motornih zavor (AEB), nadzor vleke (ATC), nadzor koles (AWC), nadzor zagona (ALC), tempomat (ACC), omejevalnik hitrosti (APT). 6 načinov vožnje (3 Road, 3 Track)
ŠASIJA	Sachs blažilnik krmiljenja
SPREDNJE VZMETENJE	Vilice Sachs Ø 43 z nosilci, nastavljiva stiskanje in odboj, hod 127 mm
ZADNJE VZMETENJE	Sachs monoshock nastavljivo: hidravlično stiskanje in blažitev odboja ter prednapetost vzmeti, hod 130 mm
ZAVORE	Spredaj: dvojni plavajoči kolut iz nerjavečega jekla s premerom 330 mm z lahkim rotorjem iz nerjavečega jekla in aluminijasto prirobnico s 6 zatiči. Brembo Stylema® monobloc radialne čeljusti s 4 nasprotnimi bati → 30 mm. Sintrane blazinice. Radialna crpalka in zavorna cev s kovinsko pletenico Zadaj: kolut premera 220 mm; Brembo čeljusti z dvema locenima batoma → 32 mm Sintrane blazinice. crpalka z integriranim rezervoarjem in kovinsko pleteno cevjo Bosch ABS s funkcijo zavijanja in 3 nastavitvami delovanja motorja, opremljen s strategijo RLM (Rear wheel Lift-up Mitigation)
KOLESA	Lita aluminijasta platišča s 3 deljenimi kraki Spredaj: 3,5"X17" Zadaj: 6"x17"
PNEVMATIKE	Radialne brez zračnic. spredaj: 120/70 ZR 17 zadaj: 200/55 ZR 17 (alternativa: 190/50 ZR 17; 190/55 ZR 17)
MERE	Medosna razdalja: 1435,8 mm Dolžina: 2055 mm Širina: 735 mm Višina sedeža: 845 mm Kot krmila: 24,6° Sled: 104,5 mm
TEŽA PRAZNEGA VOZILA	202 kg (90 % goriva)
SKLADNOST IZPUSTOV	Euro 5

PORABA	6,90 litra/100 km
IZPUSTI CO2	160 g/km CO2
PROSTORNINA REZERVOARJA	17,9 litra (s 4-l rezerve)
BARVA	Dark Losail