



V100 MANDELLO – TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Agregat	Prečni 90° V-Twin, štirje ventili na valj, tekočinsko hlajen z Ride by Wire
Prostornina	1042 ccm
Diameter x hod	96 x 72 mm
Max. moč	115 Hp (84,6 kW) @ 8.700 vrt/min
Max. navor	105 Nm @ 6.750 vrt/min
Menjalnik	6 stopenjski
Pogon	Pogonska gred
Prednje vzmetenje	Ø41 mm USD vilica z nastavljivo prednapetostjo in povratkom.
Zadnje vzmetenje	Monoshock z nastavljivo prednapetostjo in povratkom.
Prednje zavore	Dvojni Ø320 mm plavajoči disk, 4-batna Brembo monoblok radialne čeljusti. Radialni prednji zavorni cilinder. ABS pri nagibanju v zavojih.
Zadnja zavora	Enojni Ø280 mm disk, 2-batna Brembo čeljust. ABS pri nagibanju v zavojih.
Prednje platišče	Liti aluminij 17"
Zadnje platišče	Liti aluminij, 17" x 6"
Višina sedeža	815 mm
Rezorvar	17 l (3,5 l rezerve)
Mokra teža	233 kg (z vsemi tekočinami in 90% goriva)
EURO standard	Euro 5
C02 Emisije	118 g/Km
Poraba	4,7 l/100 Km
Funkcije	Full LED žaromet z DRL, osvetlitev zavoja, LED smerniki, ABS pri nagibanju v zavojih in Moto Guzzi ASR, Tempomat, Vozni načini, barvni TFT števec, Adaptivno aerodynamik nastavljiva krilca, električno nastavljiv vetrobran.